# Fiches techniques et d'utilisation
# Spray aérosol nettoyant freins 500 ml

Code article / Article No.:

147960

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

# FICHE TECHNIQUE

## NETTOYANT FREINS

**NOM COMMERCIAL** : **Spray aérosol nettoyant freins 500 ml**

**REFERENCE** : BR 500

**CODE ARTICLE** : 147960

**CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :**

| | |
|---|---|
| Liquide | |
| Couleur | : incolore |
| Odeur | : type solvant |
| Pression de vapeur à 20° C | : 5 bars |
| à 50° C | : 7 bars |
| Masse volumique | : 0,7 g/ml |
| Composition | : butane propane, CO2, essences spéciales, peu d'hexane |

Respecte la couche d'ozone, ne contient pas de CFC ni de métaux lourds.

**Conditionnement** : Aérosol 500 ml

**UTILISATION :**

Le nettoyant pour freins nettoie rapidement toute surface métallique, élimine facilement poussières, dépôts, graisses, limailles etc... Indispensable pour le nettoyage des disques et tambours de freins, du mécanisme d'embrayage. Il renforce ensuite leur efficacité et élimine tout sifflement.

**MODE D'EMPLOI :**

Vaporiser sur les pièces à nettoyer. Laisser égoutter, laisser sécher les pièces nettoyées ou les essuyer avec un chiffon. Si nécessaire, renouveler le nettoyage.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Récipient sous pression, protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ou brûler, même après usage. Utiliser eu ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement.

Ne pas vaporiser vers un corps incandescent.
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. Bien ventiler après usage. Inflammable.

*GAZ PROPULSEUR : CO 2*

**Nota** : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travails utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements complémentaires.